

Dokumentation for anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteudstyr

Udfyld et skema pr. sprøjtning og opbevar skemaet sammen med sprøjtejournalen.

Dato				
Sprøjtefører	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Dysefabrikat og dysenavn / -nr.				
Afdriftsreduktion (sæt kryds)	Højeste tryk anvendt ved denne sprøjtning			
<input type="checkbox"/> 50 pct.	Angiv tryk	bar		
<input type="checkbox"/> 75 pct.	Angiv tryk	bar		
<input type="checkbox"/> 90 pct.	Angiv tryk	bar		
Produkt(-er) anvendt ved aktuel behandling (Sæt kryds og angiv anvendt afstand i kolonner til højre)	Afstandskrav ifølge etiketten [m]		Anvendt afstand [m]	
	Vandmiljø	§3-arealer	Vandmiljø	§3-arealer
Ukrudtsmidler				
Ally SX	2			
Buctril EC 225	10			
Callisto	2			
DFE (mindre end 0,12 l/ha)	10			
Express SX	2			
Express Gold SX	2			
Fighter 480	2			
Glyfonova 450 Plus	50	50		
Harmony SX	10			
Hussar Plus OD	2	5		
Legacy 500 SC	10			
MaisTer	10			
Mustang Forte	2	5		
Pixxaro EC	10	5		
Roundup Bio	2			
Roundup Flex	2			
Roundup PowerMax		5		
Starane 333 HL	2	5		
Starship	2	10		
Stomp CS	20			
Tomahawk 200EC				
Xinca	20	5		

Jeg bekræfter hermed at:

- Den angivne sprøjteteknik er anvendt i en bredde på minimum 20 meter
- Den maksimale kørehastighed er 8 km/t
- En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra jord eller afgrøde), med mindre andet er nævnt under særlige vilkår ifm. denne sprøjtning.
- Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning

Oplysninger om afstandskrav til vandløb, søer mm. kan ses på www.Middeldatabasen.dk, menupunkt 7, "Afstandskrav til vandmiljø". Afstandskrav til §3 naturområder kan ses under midlet i www.Middeldatabasen.dk under overskriften "Godkendelse" og under rubrikken "Forbehold".

Dokumentation skal følge sprøjtejournaldata for samme udbringning og opbevares i tre år.