

## Skema 1

Udfyldes senest 1 måned efter sidste føring, dog senest 2 uger efter tømning eller 7 dage efter omrøring/udbringning eller efter det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt. Sæt **X** ved ja eller nej og noter procent overflad med tilfredsstillende overdækning. Der skal ved vurderingen ses bort fra de nærmeste 3 m<sup>2</sup> ved indløb. Ved kryds ved et eller flere "nej" eller hvis overdækningen er under 100 % foretages reparation eller reetablering af den tætte overdækning og skema 2 udfyldes.

Dato	Kun ved naturligt flydelag: Er flydelaget skorpet og fri for sprækker med blank gylleoverflade?		Er overdækningen tæt og sammenhængende samt stabil i blæsevejr?		Har overdækningen en tør overflade (i tørvejr)?		Noter pct. overflade med tilfredsstillende overdækning	Eventuel henvisning til række nr. på skema 2
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej		
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	