



Hvordan skal din møddingsplads være indrettet, for at den faste husdyrgødning opbevares korrekt?

Dato: November 2019

Møddingspladsen skal være tæt, dvs. der må ikke være revner i møddingsbund og sidevægge. Møddingspladsen skal være udført af bestandige materialer, som fugt ikke kan trænge igennem, og som kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved håndtering af gødningen.

Teknik & Stabe
Natur og Miljø
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sidebegrænsningen skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Mur og randbelægning skal holdes fri for gødning.

Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 % fald mod afløb. Møddingsbunden skal som minimum have 1 % fald mod afløb.

Der skal være afløb fra pladsens laveste punkt, og afløbet må ikke være tilstoppet.

Der må ikke kunne løbe tagvand eller overfladevand fra omliggende arealer ind på pladsen.



HUSK, at fast gødning skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning. Den eneste undtagelse fra krav om overdækning er ældre udmugningsanlæg, fx med udlægning i kegle.



Du kan finde alle reglerne i [Husdyrgødningsbekendtgørelsen](#).

Find inspiration til udformning af møddingsplads i Byggebladene. Vær opmærksom på at byggebladene er et eksempel på, hvordan en møddingsplads kan etableres så den overholder de forskellige krav i loven. Du finder byggebladene via disse links:

- [Byggeblad om møddingsplads med afgrænsningsmur.](#)
- [Byggeblad om møddingsplads med 2 meter randzone.](#)

Hvis du har spørgsmål til møddingspladser, er du velkommen til at ringe til:

- Peter Nissen, tlf. 7972 7109,
- Dorte Irene Bertelsen, tlf. 7972 7071, eller
- Rikke Holm Sennels, tlf. 7972 7094.